

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad.

	Partida específica: 225-Productos minerales no metálicos										
Lote	No. de	Descripción	Unidad de	Clave presupuestal 501001- 13701068001- 411225AEAAAO422	Clave presupuestal 501001- 13702044001- 411225AEAAAO423	Clave presupuestal 501001- 13702046001- 411225AEAAAO423	Clave presupuestal 501001- 13701067001- 411225AEAAAO422	Clave presupuestal 501001- 13701070001- 411225AEAAA0422	Total		
Lote	Partida	Descripcion	medida	San Antonio Nopalera, en el Municipio de San Juan de Los Cués, Oaxaca.		Reforma Agraria Integral, en el Municipio de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca.	Bramaderos, en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.	San Pedro el Alto, en el Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.	Total		
	1	Arena de río Arena libre de impurezas y partículas limosas, en granulado fino para la elaboración de concreto estructural. Puesta en obra.	М3	1,027	2,017	1,358	1,277	604	6,283		
	2	Grava de río Grava para concreto estructural de 1 1/2 pulgadas, libre de impurezas. Puesta en obra.	М3	1,241	2,558	1,733	1,628	729	7,889		
1	3	Piedra bola de río Piedra para concreto estructural no mayor a 4 pulgadas, con cantos rodados de rio, libre de impurezas. Puesta en obra.	МЗ	410	934	628	596	355	2,923		
	4	Material para capa subyacente Material de revestimiento mejorado (Tepetate), para la conformación de la capa subyacente. Puesta en obra.	М3	303	0	2,464	0	256	3,023		





			Par	tida específica: 226-0	Cemento y productos	s de concreto			
Lote	No. de	Descripción	Unidad de	Clave presupuestal 501001- 13701068001- 411226AEAAA0422	Clave presupuestal 501001- 13702044001- 411226AEAAAO423	Clave presupuestal 501001- 13702046001- 411226AEAAA0423	Clave presupuestal 501001- 13701067001- 411226AEAAA0422	Clave presupuestal 501001- 13701070001- 411226AEAAA0422	Total
	Partida	·	medida		el Municipio de Santo Domingo		Bramaderos, en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.	San Pedro el Alto, en el Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.	
	1	Cemento gris portland Compuesto de resistencia rápida (CPC- 30 R) Deberá cumplir con la Norma Mexicana NMX-C-414- ONNCCE-2017. Presentación: Polvo Tiempo de fraguado: 45 minutos. Resistencia nominal de 3 y 28 días. Presentación: Bultos de 25 kilogramos cada uno.	Ton	723	1,293	862	812	427	4117
2	2	Indicadores de alineamiento OD-6 Material: Concreto hidráulico resistente al medio ambiente. Resistencia del concreto: Fc= 150 kg / cm². Uso: Para delinear la orilla de carreteras. Forma: circular de 13 cms de diámetro, con punta semiesférica de 6.5 cms de radio. Altura: de por lo menos 1 metro o superior.	Pza	20	24	8	0	12	64



		Color: Blanco con franja reflejante en la parte superior.							
	3	Alcantarilla de concreto Material: Concreto hidráulico resistente al medio ambiente. Resistencia del concreto: F'c= 280 kg / cm². Medida: 1.22 mts de diámetro.	М	16	10	0	0	28	54
			Pa	artida específica: 228	-Madera y productos	de madera			
Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	Clave presupuestal 501001- 13701068001- 411228AEAAA0422 San Antonio Nopalera, en el Municipio de San Juan de Los Cués, Oaxaca.	el Municipio de Santo Domingo	_	Clave presupuestal 501001- 13701067001- 411228AEAAA0422 Bramaderos, en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.	Clave presupuestal 501001- 13701070001- 411228AEAAA0422 San Pedro el Alto, en el Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.	Total
3	1	Triplay Uso: para elementos estructurales. Medidas: largo de: 2.44 Metros x ancho de: 1.22 Metros. Tipo: Arauco elaborado con madera de pino radiata. Con grosor de: 16 mm. Color: natural	Hoja	20	8	0	0	20	48
	2	Duela Uso: cimbra para elementos estructurales. Medidas: largo de 2.50 m x ancho de 10 cm. Tipo: madera de tercera de pino. Color: natural	Pza	239	497	168	346	96	1,346





		Tabla				<u> </u>	<u> </u>		
	3	Uso: cimbra para elementos estructurales. Medidas: largo de 2.50 m x ancho de 0.20 cm. Tipo: madera de tercera de pino. Color: natural.	Pza	735	931	267	467	200	2,600
	4	Barrotes Uso: para elementos estructurales. Medidas: largo de: 2.50 Metros x ancho de: 10 cm Tipo: madera de tercera de pino. Color: natural.	Pza	50	19	0	0	51	120
	5	Polines Uso: para cimbra Medidas: largo de 2.50 metros, alto de: 10 cm., ancho de 10 cm Tipo: madera de tercera de pino. Color: natural.	Pza	28	11	0	0	29	68
			Partid	a específica: 231-Artí	culos metálicos para	la construcción			
Lote	No. de	Descripción	Unidad de	Clave presupuestal 501001- 13701068001- 411231AEAAA0422	Clave presupuestal 501001- 13702044001- 411231AEAAA0423	501001- 13702046001- 411231AEAAA0423	Clave presupuestal 501001- 13701067001- 411231AEAAA0422	Clave presupuestal 501001- 13701070001- 411231AEAAA0422	Total
	Partida		medida	San Antonio Nopalera, en el Municipio de San Juan de Los Cués, Oaxaca.	Carlos Ramos, en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.	Reforma Agraria Integral, en el Municipio de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca.	Municipio de	San Pedro el Alto, en el Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.	
4	1	Clavo de 2" con cabeza Tamaño: 2" Largo: 5 cm Ancho: 0.7 cm	Kg	23	28	8	20	16	95



	Profundidad: 0.7 cm Material: metal Color: Plata o gris oscuro Modelo: Galvanizado Uso: carpintería, tarimas y estructuras de madera.							
2	Clavo de 4" con cabeza Tamaño: 4" Largo: 10.3 cm Ancho: 0.9 cm Profundidad: 0.9 cm Material: metal Color: Plata o gris oscuro Modelo: Galvanizado Uso: carpintería, tarimas y estructuras de madera.	Kg	14	10	2	13	13	52
3	Alambre recocido Calibre: 18" Tipo: alambre Acabado: Mate Color: Gris Material: Acero	Kg	165	259	175	157	88	844
4	Alambrón Diámetro: 1/4" Material: acero Terminado: liso Resistencia a la tensión 60 kg/mm2 Resistencia a la fluencia 2,300 kg/cm2	Kg	38	14	0	0	39	91
5	Canal monten Uso: Polín Calibre: 14" Material: acero rolado en frío. Medidas: largo de 6 m y ancho de 8"	Pza	110	125	119	108	90	552
6	Varilla corrugada Diámetro: 1/2"	Kg	784	1,298	995	758	476	4,311





La M Ti Re	faterial: Acero argo: 12 metros fodelo: R42 ipo: Varilla corrugada recta esistencia a la tensión de							
7 Po m	a300 Kilogramos /cm2. eñal de (SII-14 con ruta) faterial: lámina galvanizada alibre: 16 o superior fedidas: 120 cm x 30 cm oste de acero galvanizado: 1.5 n de alto cabado: reflejante tipo A otulada con tinta serigráfica o	Pza	1	1	1	1	2	6
Se M Ca M 8 Pe	ecorte de vinil. eñal de (SII-15 sin ruta) faterial: lámina galvanizada falibre: 16 o superior fedidas: 76 cm x 30 cm oste de acero galvanizado: 1.5 fa de alto cabado: reflejante tipo A otulada con tinta serigráfica o	Pza	1	3	1	2	0	7
9 Pom Ada Ro	eñal preventiva (SP) alibre: 16 o superior faterial: lámina galvanizada fedidas: 71 cm x 71 cm oste de acero galvanizado: 3 n de alto cabado: reflejante tipo A otulada con tinta serigráfica o ecorte de vinil.	Pza	22	26	0	4	4	56
10 Ca M M M Pe	eñal restrictiva (SR) alibre: 16 o superior faterial: lámina galvanizada fedidas: 71 cm x 71 cm oste de acero galvanizado: 3 n de alto	Pza	12	8	12	8	2	42

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.



		Acabado: reflejante tipo A Rotulada con tinta serigráfica o recorte de vinil.							
		Pa	rtida espe	cífica: 233-Materiales	y artículos para con	strucción y reparació	ón		
Lote	No. de	Descripción	Unidad de	No aplica	Clave presupuestal 501001- 13702044001- 411233AEAAAO423	Clave presupuestal 501001- 13702046001- 411233AEAAAO423	Clave presupuestal 501001- 13701067001- 411233AEAAA0422	Clave presupuestal 501001- 13701070001- 411233AEAAA0422	Total
Lote	Partida		medida	No aplica	Carlos Ramos, en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.	_	Bramaderos, en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.	San Pedro el Alto, en el Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.	TOTAL
5	1	Pintura de tráfico Uso: Señalamiento vial Color: amarillo Acabado: mate Se aceptan cubetas de 19 litros, botes de 5 litros y botes de 1 litro. Siempre y cuando se entregue la cantidad de litros requeridos.	L	0	120	81	76	40	317
	2	Microesfera reflejante Material: vidrio Color: transparente Acabado: mate Presentación: En sacos de 25 kilogramos como máximo.	Kg	0	84	57	53	28	222
			Part	ida específica: 241-C		-			
Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	Clave presupuestal 501001- 13701068001- 411241AEAAA0422	Clave presupuestal 501001- 13702044001- 411241AEAAA0423	Clave presupuestal 501001- 13702046001- 411241AEAAA0423	Clave presupuestal 501001- 13701067001- 411241AEAAA0422	Clave presupuestal 501001- 13701070001- 411241AEAAA0422	Total





				Nopalera, en el	Carlos Ramos, en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca. Mínimo – Máximo	Integral, en el	Bramaderos, en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.	San Pedro el Alto, en el Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.	
	1	Diésel Uso: automotriz Estado físico: Liquido Inflamable Color: Diésel automotriz 2,5 Olor: Característico a hidrocarburos Deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-016- CRE-2016.	L	1-5,875	1-6,996	1-6,622	1-4,295	1-3,338	27,126
6	2	Gasolina de 87 Octanos Uso: automotriz. Estado físico: Liquido. Inflamable Color: verde Olor: Característico a hidrocarburos Deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-016- CRE-2016.	L	1-4,292	1-6,578	1-4,083	1-4,136	1-2,950	22,039
	3	Aceite para motor a diésel Lubricante 15w40 multigrado para motores diésel. Pres Se aceptan cubetas de 19 litros, botes de 5 litros y botes de 1 litro. Siempre y cuando se entregue la cantidad de litros requeridos.	L	1-411	1-284	1-301	1-201	1-166	1,363



	I	A	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	
		Aceite para motor a gasolina							
		Aceite multigrado 20w50 para							
		vehículos de mayor desgaste.							
	4	Se aceptan cubetas de 19 litros,	L	1-46	1-68	1-42	1-43	1-31	230
		botes de 5 litros y botes de 1	_						
		litro.							
		Siempre y cuando se entregue							
		la cantidad de litros requeridos.							
				Partida específica:	253-Herramientas n	nenores			
				Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	
				presupuestal	presupuestal	presupuestal	presupuestal	presupuestal	
				501001-	501001-	501001-	501001-	501001-	
			المامة أحال	13701068001-	13702044001-	13702046001-	13701067001-	13701070001-	
Lote	No. de	Descripción	Unidad de	411253AEAAA0422	411253AEAAA0423	411253AEAAA0423	411253AEAAA0422	411253AEAAA0422	Total
Lote	Partida	Description	medida	San Antonio	Carlos Ramos, en	Reforma Agraria	Bramaderos, en el	San Pedro el Alto,	TOLAT
			medida	Nopalera, en el	el Municipio de	Integral, en el	Municipio de	en el Municipio de	
				Municipio de San	Santo Domingo	Municipio de San	Miahuatlán de	Zimatlán de	
				Juan de Los Cués,	Zanatepec,	Francisco	Porfirio Díaz,		
				Oaxaca.	Oaxaca.	Ixhuatán, Oaxaca.	Oaxaca.	Álvarez, Oaxaca.	
		Carretilla de carga							
		Carretilla de 1 llanta neumática							
		reforzada							
		Concha fabricada en lámina							
		calibre: 20" o superior							
	1	Resistencia de carga: de por lo	Pza	6	13	10	8	6	43
	1	menos 350 kg o superior.	PZa	0	15	10	0	0	43
		Capacidad de traslado: de por							
		lo menos 65 litros o superior							
7		Bastidor tubular fabricado en							
		lámina calibre: 14" o superior							
		Material reforzado.							
		Pisón de hierro							
		Material del pisón: hierro							
		fundido.							
	2	Acabado del pisón: mate.	Pza	6	12	10	6	4	38
		Medidas del pisón: de por lo							
		menos 10" de largo por 10" de							
		ancho.							
		1	l	1	1	1	1		ı

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.



	Mango: madera o acero. Medidas del mango: de por lo menos 1 metro o superior.							
3	Pala tipo cuadrada Puño: Plástico. Ancho de la cabeza: de por lo menos 23 cm. o superior. Largo de la cabeza: de por lo menos 48 cm. o superior. Cabeza de acero calibre: de por lo menos 1.3 mm o superior. Largo total de: por lo menos 97 cm. o superior.	Pza	7	14	12	8	6	47
4	Pala tipo redonda Puño: Plástico. Ancho de la cabeza: de por lo menos 21 cm. o superior. Largo de la cabeza: de por lo menos 49 cm. o superior. Cabeza de acero calibre: de por lo menos 1.3 mm o superior. Largo total de: por lo menos 100 cm. o superior.	Pza	9	14	12	8	6	49
5	Marro Tipo: octagonal. Peso: 4 libras. Material de la cabeza: acero. Mango de madera encerada de: 12 pulgadas.	Pza	8	12	8	7	4	39
6	Talacho pico forjado Cabeza: 5 libras. Material: acero forjado al carbono. Mango: de 90 cm o superior Escoplo: de 70 mm o superior. Material de mango: cubierta de polipropileno de alto impacto o madera.	Pza	8	12	9	8	4	41





		B							
		Barreta de punta							
	_	Tipo: hexagonal	_	_	10		_		7.0
	7	Punta y escoplo de acero.	Pza	7	12	8	7	4	38
		Calibre: 1 1/4"							
		Largo: de 1.00 mts o superior.							
		Volteador para concreto							
		Material de la hoja: aluminio o							
		acero.							
	8	Acabado: pulido-lacado.	Pza	2	4	4	2	3	15
		Color: Gris-metal.							
		Material del mango: madera o							
		plástico.							
		Arco con segueta bimetálica							
		Segueta bimetálica							
		Cuerpo: hierro o acero							
	9	Hoja: 12"	Pza	6	10	10	7	6	39
	,	Longitud total: de 17" o	r Zu	O	10	10	,	O	33
		superior.							
		Material de mango: hierro							
		fundido o acero.							
		Partida	a específic	a: 317-Arrendamient	o de maquinaria, otro	os equipos y herrami	entas		
				Clave	Clave	Clave	Clave	Clave	
				presupuestal	presupuestal	presupuestal	presupuestal	presupuestal	
				501001-	501001-	501001-	501001-	501001-	
				13701068001-	13702044001-	13702046001-	13701067001-	13701070001-	
	No. de	D	Unidad	411317AEAAA0422	411317AEAAA0423	411317AEAAA0423	411317AEAAA0422	411317AEAAA0422	T
Lote	Partida	Descripción	de	San Antonio	Carlos Ramos, en	Reforma Agraria	Bramaderos, en el		Total
			medida	Nopalera, en el			Municipio de	San Pedro el Alto,	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Municipio de San	Miahuatlán de	en el Municipio de	
				Juan de Los Cués,		Francisco	Porfirio Díaz,	Zimatlán de	
				Oaxaca.	Oaxaca.	Ixhuatán, Oaxaca.	Oaxaca.	Álvarez, Oaxaca.	
		Arrendamiento de							
		Revolvedora							
		Capacidad: 1 saco o superior							
8	1	Motor: a gasolina	Hr	2,343	3,437	2,081	2,159	1,591	11,611
		De por lo menos 30 a 35							
		revoluciones por minuto. (rpm)							
		Potencia: 6.5 hp o superior							
		l		l .		l	l .	1	



	Tipo: trompo Con olla balanceable Palanca manual de seguridad para vaciado Material de la olla: acero reforzado. Capacidad de Mezcla: 255 litros o superior.							
2	Arrendamiento de vibrador de concreto Motor: a gasolina. Potencia del motor: 5.5 hp o superior. Longitud del chicote: 6 metros o superior. Cabezal de: 36 mm de diámetro o superior. Frecuencia VPM: 12,000 o superior. Tipo de arranque Retráctil Tiempo de operación continua: 8 horas o superior.	Hr	940	1,791	1,222	1,140	610	5,703
3	Arrendamiento de compactador manual (bailarina) Potencia del Motor: 4.0 hp o superior Tiempos del motor: 4 tiempos. Fuerza de impacto: 13 kn o superior. Encendido: Arranque manual Control del acelerador: Palanca Tipo de motor: Gasolina. Capacidad del tanque de combustible: 2.80 L o superior. Placa de impacto: madera laminada. Tiempo de operación continua: 8 horas o superior.	Hr	77	25	0	0	166	268



4	Arrendamiento de camión pipa. Motor: a diésel Con tanque para agua. Capacidad del tanque: 5,000 lts. o superior. Con bomba autocebante de por lo menos 4 hp. Salida de por lo menos 2" de diámetro. Manguera: de 10 metros de largo o superior. Arrendamiento de maquina	Hr	232	432	378	258	198	1,498
5	pintarrayas montada sobre transportador Motor del transportador: a gasolina. Potencia del motor del transportador: 385 hp o superior. Motor de Pintarrayas: a gasolina. Potencia del motor del Pintarrayas: 14 hp o superior. Número de pistolas: 2 o superior. Presión: 2,500 psi o superior. Tamaño de boquilla: 0.054" o superior. Con 2 tanques para microesferas con capacidad de 200 lts. o superior cada uno.	Hr	0	19	13	12	6	50
6	Arrendamiento de retroexcavadora. Motor: a diésel. Con brazo móvil y cucharon frontal. Potencia de 68.5 kw o superior.	Hr	282	595	383	405	295	1,960





	Cucharón frontal de por lo							
	menos 2,262 mm de ancho.							
	Capacidad del bote trasero de							
	por lo menos 0.96 m3.							
	Tiempo de operación continua:							
	8 horas o superior.							
	Arrendamiento de							
	excavadora							
	Motor: a diésel.							
	excavadora con cabina							
	rotatoria, brazo móvil, un							
	cucharon frontal.							
	Potencia en el volante 103							
7	km 138 hp	Hr	130	0	0	0	0	130
	pluma de 5.68 m con							
	cadena de 800 mm (32")							
	máxima velocidad de							
	desplazamiento 5.5 km/h							
	Tiempo de operación							
	continua: 8 horas o							
	superior.	l	ĺ				1	